



## **ADDITIVO ANTIGELO PER GASOLIO OB**

L'antigelo per gasolio OB è utilizzabile con gasoli di tutte le tipologie.

### **PROPRIETÀ**

Formulato a base di polimeri e copolimeri senza ceneri e solventi organici. Le sostanze attive usate, che sono di ultima generazione, hanno i seguenti effetti sul gasolio.

- ✓ **Abbassamento della temperatura di blocco del filtro gasolio**, utilizzato nei motori di veicoli e caldaie di riscaldamento.
- ✓ **Riduzione della temperatura di solidificazione del gasolio**, nel serbatoio o cisterna, indipendentemente dal tipo di utilizzo.
- ✓ **Mantiene in sospensione i microcristalli di cera o di paraffina** che si formano nel gasolio a basse temperature. Con l'**additivo antigelo OB**, si evitano, oltre ai blocchi dei filtri, l'ostruzione totale o parziale della tubazione di aspirazione delle pompe per l'accumulo di cristalli di paraffina sul fondo dei serbatoi.

### **DOSAGGIO**

A seconda del tipo di gasolio e della dose usata, si ottengono i seguenti punti di ostruzione del filtro a freddo approssimati:

<u>Dose</u>	diesel <u>estate</u>	diesel <u>inverno</u>	diesel <u>riscaldamento</u>
1 x 1000	- 12°C	- 19°C	- 15°C
2 x 1000	- 16°C	- 22°C	- 19°C
3 x 1000	- 19°C	- 23°C	- 21°C
5 x 1000	- 22°C	- 24°C	- 23°C

**ISTRUZIONI:** Aggiungere al serbatoio dell'auto prima del rifornimento, o nella cisterna (nella linea di scarico del gasolio) prima che la temperatura scenda sotto i 3°C.

### **CONFEZIONE**

Taniche da 1 L, in scatole da 12 pezzi. Consultare la disponibilità di altri tipi di confezione.