



ADDITIVO PER GASOLIO BF

L'additivo per gasolio **BF** è formulato specificatamente per essere impegnato in ogni tipo di **caldaie e forni alimentati a gasolio**.

PROPRIETÀ

- ✓ **Impedisce la formazione di alghe e la contaminazione batterica.**
- ✓ **Impedisce la formazione di fango e nel contempo rimuove quello già esistente.**
- ✓ **Risparmia carburante.**
- ✓ **Riduce l'inquinamento ed evita la cokefazione nella camera di combustione.**
- ✓ **Riduce incrostazioni nei tubi delle caldaie.**
- ✓ **Ottimizza il rendimento energetico delle caldaie.**

È fabbricato, in proporzioni appropriate, con i principi attivi seguenti:

- ✓ **Emulsionanti**, che accelerano la velocità di decantazione dell'acqua, sul fondo del serbatoio, potendo essere svuotata facilmente o mediante centrifugazione del filtro del carburante dell'impianto.
- ✓ **Battericida-Fungicida**, impedisce la formazione di alghe e batteri che formano fango nel serbatoio. Rimuove il fango già esistente.
- ✓ **Tensioattivi**, che diminuiscono la tensione superficiale del carburante e migliorano la polverizzazione (meccanismo fondamentale per ottenere una buona combustione in ogni tipo di motore a combustibile liquido).
- ✓ **Detergenti**, che riducono la formazione dei depositi carboniosi nella camera di combustione, mantenendo un'ottima polverizzazione ed evitando la cokefazione.
- ✓ **Inibitori di corrosione**, che proteggono le parti metalliche del circuito del combustibile.
- ✓ **Soluzione organica di Magnesio**, che riduce la corrosione prodotta dai gas di scarico, a causa delle impurità presenti nel gasolio (principalmente zolfo) e i composti corrosivi che producono.
- ✓ **Solventi organici**, che servono come eccipienti ai principi attivi summenzionati, inoltre collabora attivamente alla manutenzione e pulizia del circuito di combustibile.

MODALITÀ D'USO - DOSAGGIO

PUNTO DI ADDITIVAZIONE: L'additivazione deve essere introdotta nel serbatoio, prima o durante lo scarico del carburante, per raggiungere una omogeneità ottimale della miscela additivo-carburante.

DOSAGGIO:

Dose : 1 L / 1.000 L di gasolio

CONFEZIONE

Taniche da 1 L, in scatole da 10 pezzi e fusti in metallo da 50 L. Consultare la disponibilità di altri tipi di confezione.