

CS Pulitore Pannelli Solari Sottovuoto

Liquido Pulitore per Impianti Solari Termici

PROPRIETÀ

Il Pulitore per Pannelli Solari Sottovuoto (CS-LTV) è un liquido leggermente acido, verde e con odore molto debole. Grazie alla sua struttura chimica è in grado di sciogliere i depositi del fluido termovettore degradato.

Dosaggio - Applicazione:

Per ottenere un risultato ottimale è necessario rimuovere il liquido surriscaldato dall'impianto solare termico nel modo più completo possibile. La diluizione del prodotto con acqua riduce le sue prestazioni, per cui è da evitarsi. **Il prodotto è pronto all'uso, non diluire.**

I collettori devono essere coperti prima di iniziare il processo di risciacquo per eliminare il fluido termico degradato. Dopo il riempimento dell'impianto, si deve fare circolare il prodotto per diverse ore tra 50 e 60°C, le temperature superiori devono essere evitate per eventuali problemi di incompatibilità con le guarnizioni. Si consiglia di pulire l'impianto con batterie o gruppi di collettori assicurando un buon flusso d'acqua attraverso i tubi colpiti.

Si raccomanda l'uso di una pompa centrifuga con un filtro trasparente in aspirazione per controllare visivamente il processo di pulizia e rimuovere i solidi formati dalla degradazione dei catrami. La durata del processo di pulizia dipende dall'estensione della contaminazione. Se necessario, pulire o sostituire il filtro.

Dopo aver finito il processo di pulizia, il liquido di pulizia deve essere drenato dall'impianto nel modo più completo possibile. I resti del liquido rimanenti nell'impianto possono essere rimossi mediante risciacquo con acqua e dopo questo, con aria compressa.

I tubi o i collettori totalmente ostruiti possono non diventare puliti per mancanza di contatto fra i prodotti di degradazione e il liquido di pulizia.

Stoccaggio:

Prodotto stabile nelle condizioni normali di stoccaggio. Il prodotto non è da considerarsi tossico o infiammabile.

Proteggere dal gelo. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto.

CONFEZIONE

Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 20 litri. Consultare la disponibilità di altri tipi di confezione.

PRECAUZIONI

- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Usare guanti e occhiali protettivi.
- Non ingerire.
- Non inalare.
- Non fumare o mangiare durante l'uso.

Le informazioni riportati nella Scheda dei Dati di Sicurezza devono essere rigorosamente rispettati.



Carpemar