

Luzar Calderas

DESINCRUSTANTE PARA CUERPOS E INTERCAMBIADORES DE CALDERAS

Descripción y aplicaciones:

Limpiador desincrustante para calderas, puede aplicarse tanto en el cuerpo de combustión como en el intercambiador por el lado de humos.

Su pH de trabajo casi neutro lo hace idóneo para todo tipo de materiales no afectando al aluminio ni sus aleaciones durante el proceso de limpieza.

Combinación sinérgica de dispersantes, acomplejantes y tensioactivos para conseguir el mejor rendimiento.

Características del producto:

Aspecto	Líquido transparente
pH a 20°C	5,0 – 6,0
Color	Azul
Punto de inflamabilidad	No inflamable

Los datos ofrecidos provienen de medidas propias y literatura específica. No constituyen parte de las especificaciones técnicas.

Propiedades:

- Elimina depósitos orgánicos, barro y óxido de la cámara de combustión.
- Elimina la incrustación depositada por el agua de condensación sobre el intercambiador.
- No corrosivo.
- No tiene restricciones en el almacenamiento o transporte.

Modo de empleo en cuerpos de combustión:

Aplicar sobre las superficies a limpiar con ayuda de su cabezal pulverizador hasta que toda la incrustación esté empapada. Dejar actuar durante 15-60 minutos dependiendo de la cantidad de residuo y posteriormente limpiar con agua abundante, si es posible a presión.

En caso de residuos persistentes puede repetirse la operación.

Verificar que la salida del líquido de condensación no ha sido bloqueada por el material eliminado.

Modo de empleo intercambiador la do humos:

Pulverizar sobre las incrustaciones hasta que estén bien mojadas. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos dependiendo de la cantidad de residuo. En caso necesario se puede cepillar el sólido antes de aclarar para ayudar a la actuación del producto. Aclarar con agua de red o agua a presión para retirar el sólido, en caso de que sea necesario se puede repetir el proceso.

Verificar que la salida del líquido de condensación no ha sido bloqueada por el material eliminado.

Precauciones:

Por tratarse de un producto no inflamable ni corrosivo, no requiere ningún tipo de precaución especial en su manejo.

Evitar el contacto con los ojos. En caso de salpicadura, lavar con agua en abundancia.

No ingerir ni dejar al alcance de los niños, tanto el producto como sus mezclas con agua. Almacenar en un lugar fresco y ventilado, evitando los calentamientos fuertes.

Presentación:

Envases de 1 Kg con pulverizador, caja de 15 unidades. Envase de 10 Kg.