



LUZAR Limpiador - Desincrustante

Producto de limpieza para instalaciones de suelo radiante y calefacción.

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Luzar Limpiador - Desincrustante es un producto de limpieza para instalaciones de suelo radiante y calefacción.

Formulado a base de ácidos orgánicos totalmente biodegradables incorpora un aditivo de protección que asegura una perfecta limpieza del sistema sin dañar los metales presentes en el circuito. Compatible con aluminio, cobre, latón y acero.

El producto eliminara del sistema las incrustaciones calcáreas y los óxidos de hierro. Se elimina también la biocapa existente y los lodos dejando el circuito limpio y en óptimas condiciones de funcionamiento.

PROPIEDADES

Características Técnicas:

Estado físico-aspecto	Líquido verde
Olor	Débil, característico
Densidad (25°C)	1.13-1.15 g/ml
pH 20°C	3.4 – 3.8
Solubilidad en agua	Totalmente miscible

Dosificación – Modo de empleo:

La dosificación aconsejada de producto es de 1,5 a 2,0 Kg. por cada 200 litros de agua del circuito a limpiar.

El proceso de limpieza depende de la temperatura y del estado de la instalación. Para una limpieza a 50-60 °C en un circuito de radiadores convencionales se recomienda una duración de entre 2 y 24 horas. Para un suelo radiante una vez introducido en el circuito se deberá dejar actuar al producto de limpieza de una a dos semanas mientras el sistema funciona en condiciones normales.



Tras este periodo de tiempo se vacía por completo el circuito y se enjuaga minuciosamente con agua (preferentemente desionizada). Una vez enjuagado el circuito se llena de nuevo de agua incorporando el aditivo anticorrosión Luzar 7SR para que el circuito quede preparado para el funcionamiento.

Almacenamiento:

El producto es estable en las condiciones normales de almacenamiento. No está considerado ni tóxico ni inflamable.

Proteger de las heladas.

PRESENTACIONES

El producto se presenta en envases de 2 y 20 Kilogramos. Para otras presentaciones consultar disponibilidad.

PRECAUCIONES

Producto no catalogado según 2001/58/CEE como irritante o tóxico, en todo caso se recomiendan las precauciones habituales al trabajar con productos químicos:

- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- No ingerir.
- No inhalar.
- No fumar ni comer mientras se trabaje con el producto.

Carpemar