

LUZAR Pulitore - Disincrostante

Liquido pulitore per gli impianti di riscaldamento compresi quelli a pavimento

DESCRIZIONE

Luzar Pulitore - Disincrostante è un liquido pulitore per gli impianti di riscaldamento compresi quelli a pavimento.

La composizione è a base di acidi organici totalmente biodegradabili, incorpora un additivo di protezione che assicura una perfetta pulizia senza danneggiare i metalli presenti nell'impianto. Compatibile con alluminio, rame, ottone e acciaio.

Il prodotto scioglie il calcare e gli ossidi di ferro nel sistema. Assicura una rimozione del biofilm e dei fanghi, l'impianto rimane pulito e in ottime condizioni di funzionamento.

PROPRIETÀ

Dati tecnici:

Aspetto	Liquido verde
Odore	Debole, caratteristico
Densità (25°C)	1.13-1.15 g/ml
pH 20°C	3.4 – 3.8
Solubilità in acqua	Totalmente miscibile

Dosaggio – Modalità d'uso:

Il dosaggio raccomandato di prodotto è tra 1,5 e 2,0 Kg. per ogni 200 litri d'acqua nel circuito.

Il processo di lavaggio dipende dalla temperatura e dallo stato dell'installazione. Per un lavaggio a 50-60 °C, in un impianto di riscaldamento normale si consiglia tra 2 e 24 ore. Per il riscaldamento a pavimento, dopo l'introduzione nel impianto, il prodotto di pulizia deve essere all'interno tra una e due settimane, mentre l'impianto funziona in condizioni normali.

Dopo questo periodo di tempo, è necessario svuotare l'impianto e sciacquare accuratamente con acqua (preferibilmente deionizzata). Dopo sciacquare, riempire di nuovo l'impianto di acqua incorporando l'additivo anticorrosione Luzar ASR così che l'impianto possa essere pronto per il funzionamento.

Stoccaggio:

Prodotto stabile in condizioni normali di stoccaggio. Il prodotto non è da considerarsi tossico o infiammabile.

Proteggere dal gelo.

CONFEZIONE

Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 2 o 20 litri. Consultare la disponibilità di altri tipi di confezione.

PRECAUZIONI

Il prodotto non è classificato come tossico o irritante, conforme il Regolamento 2001/58/CEE. Si consiglia di adottare le precauzioni abituali quando si lavora con prodotti chimici:

- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- Non ingerire.
- Non inalare.
- Non fumare o mangiare durante l'uso.

Carpemar