



LUZAR SIGILLANTE

Liquido sigillante per perdite e trasudamenti negli impianti di riscaldamento

DESCRIZIONE

Luzar Sigillante è una soluzione semplice e rapida per sigillare piccole perdite e trasudamenti negli impianti di riscaldamento e negli impianti per l'acqua calda.

Formulato a base di fibre di cellulosa e componenti minerali. Si immette velocemente nell'acqua dell'impianto, dove forma un sigillo non rigido sui piccoli fori e giunzioni non perfettamente a tenuta nell'impianto.

Il prodotto è compatibile con tutti i tipi di metalli, compreso le leghe e materiali plastici che si trovano nell'impianto termico.

Dopo aver sigillato le perdite, il prodotto diluito nell'acqua dell'impianto può essere smaltito attraverso le fognature poiché il prodotto è innocuo e facilmente biodegradabile.

PROPRIETÀ

Dati tecnici:

Stato fisico-aspetto	Liquido marrone
Odore	Inodore
Densità (25°C)	Circa 1,35 g/ml
pH 1% in acqua (20°C)	Circa 11
Solubilità in acqua	Totalmente miscibile

Dosaggio:

Il dosaggio raccomandato è 1 litro per ogni 100 litri d'acqua del circuito. Agitare energicamente prima di usare il prodotto.



Modalità d'uso:

Riempire l'impianto con il prodotto, eseguire la disaerazione del circuito per assicurare la circolazione del prodotto. È necessario smontare o bypassare i filtri durante l'utilizzazione.

Azionare l'impianto a temperatura di esercizio e lasciarle in funzione per 5-10 ore. Dopo questo periodo spegnere la caldaia, fermare il circuito e svuotare l'impianto. Sciacquare con acqua e riempire di nuovo il circuito.

In caso di utilizzare in impianti vecchi o con ruggine, si raccomanda di lavare prima il circuito con Luzar LD per assicurare il corretto funzionamento del Luzar Sigillante.

Se è necessario utilizzarlo in circuito ad acqua glicolata, richiedere informazioni all'ufficio tecnico.

Stoccaggio:

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di stoccaggio. Non è considerato né tossico né infiammabile.

Proteggere dal gelo.

CONFEZIONE

Il prodotto si presenta solitamente in taniche di plastica da 2 e 10 litri. Consultare la disponibilità di altri tipi di confezione.

PRECAUZIONI

Il prodotto non è classificato irritante o tossico ai sensi della direttiva 2001/58/CEE, si raccomanda in ogni caso il rispetto delle usuali precauzioni previste per i prodotti chimici:

- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Non ingerire.
- Non inalare.
- Non fumare, né mangiare durante l'uso.